





CYLINDRICAL REDUCED HEAD BAJA LISA





English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Reduced head	Cabeza baja	Tête reduite	Kleiner	Cabeça fina
Cylindrical	Lisa	Lisa	Rundschaft	Lisa
Open end	Fondo Abieto	Fond ouvert	Offen	Fundo aberto
Aluminium*	Aluminio *	Aluminium *	Aluminium *	Aluminio *

* Aluminium Alloy/Aleación Aluminio



D		L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m		Part No./Ref.
M 5	0,50 - 3,00	12,00	6,90	8,00	7,10	0302205007
M 6	0,50 - 3,00	14,50	8,90	10,00	9,10	0302206009
M 8	0,50 - 3,00	16,00	10,90	12,00	11,10	0302208011

D	Setting effort Fuerza para remachado	 Tensile Strength Threads Tracción máxima	 Torque Testing Par de apriete
M 5	4400	8300	5,5
M 6	5000	10500	9,0
M 8	6000	15400	16,9

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.